

Grupo Milligram y Milligram Medilab te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Te agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!

AGITADOR MAGNÉTICO 4 PUESTOS CON CALENTAMIENTO TIPO MS-H340-S4



Agitador magnético de placa calefactora digital LCD de 4 canales, acero inoxidable con placa calefactora recubierta de cerámica, temperatura de calentamiento de hasta 340 °C

[Clic para ver ficha técnica](#)

CARACTERÍSTICAS:

- Control independiente de calentamiento y agitación.
- La pantalla LCD muestra la temperatura y la velocidad reales.
- El controlador PID garantiza un proceso de calentamiento preciso y constante, temperatura máxima de hasta 340 °C
- El motor DC sin escobillas permite un control de velocidad más potente
- Temperatura de protección contra sobrecalentamiento a 420 °C
- La placa de trabajo de acero inoxidable con revestimiento cerámico proporciona un buen rendimiento resistente a los productos químicos.

ESPECIFICACIONES:

- Dimensión de placa de trabajo: $\Phi 135$ mm (5 pulgadas)
- Material de la placa: Acero inoxidable con revestimiento cerámico
- Tipo de motor: Motor DC sin escobillas
- Entrada de clasificación del motor: 1.8W \times 4

- Poder: 515W × 4
- Poder de calefacción: 500W × 4
- Voltaje: 100-120V, 60Hz; 200-240V, 50 Hz
- Posiciones de agitación: 4 4
- Max. cantidad de agitación: de posición única (H2O)10L
- Max. barra magnética: 40mm
- Rango de velocidad: 200-1500 rpm
- Pantalla de velocidad: LCD
- Visualización de la temperatura: LCD
- Precisión de control del sensor [rpm]: ± 20
- Rango de temperatura: 25-340 °C
- Protección contra sobrettemperatura: 420 ° C
- Precisión de visualización de temperatura: ± 0.1 ° C
- Temperatura externa sensor: PT1000 (Precisión ± 0.2 °C)
- Clase de protección IP: IP21
- Dimensiones [WxDxH]: 698 × 270 × 128 mm
- Peso: 9.5kg
- Temperatura ambiente admisible: 5 ~ 40 ° C
- Humedad relativa permitida: 80% HR

¡Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!